

SCHEMA TECNICA

Connecto[™]: gomito a 90°

213

Descrizione prodotto

Gomito a 90°.

Immagine prodotto



Caratteristiche

Massima pressione d'esercizio: 10 bar a 20 °C.

Applicazioni

L'articolo è studiato per il convogliamento di fluidi in pressione, particolarmente indicato per impianti di irrigazione e giardinaggio.


Benefici, funzionamento, materiali

Grande semplicità e velocità di montaggio.

Accoppiamento con tubi in polietilene secondo: UNI 7990:2004; UNI EN 12201-2:2004; DIN 8074:1999

- Corpo: polipropilene nero.
- Bussola di bloccaggio: polipropilene nero.
- Ghiera: polipropilene verde.
- Anello di graffaggio: resina poliacetalica.
- Guarnizione: gomma elastomerica, acrilonitrile 70 shore.

Disegno tecnico



Dati tecnici

Tabella 1.

D	A	B	D
mm	mm	mm	mm
16 x 16	48	39	17
20 x 20	58	44	21
25 x 25	66	52	26
32 x 32	80	62	33
40 x 40	89	72	42
50 x 50	109	86	51
63 x 63	133	105	64
75 x 75	180	131	78
90 x 90	212	154	92
110 x 110	260	185	112


Norme di riferimento

Codice	Titolo	Edizione	Certificato
			☐

Istruzioni di uso e/o montaggio


Installazione Ø16÷Ø63

1. Tagliare a squadra l'estremità del tubo da collegare ed eliminare le eventuali bave. Lubrificare sia il tubo che la guarnizione per agevolare l'inserimento, fig.1.
2. Svitare la ghiera del raccordo di 3-4 giri, fig.2.
3. Inserire il tubo nel raccordo assicurandosi che lo stesso abbia superato l'OR e sia arrivato a battuta, fig.3.
4. Avvitare la ghiera fig.4, preferibilmente utilizzando l'articolo apposito KFC (chiave di serraggio per Connecto)



Installazione Ø75÷Ø110

1. Tagliare a squadra l'estremità del tubo da collegare ed eliminare le eventuali bave. Lubrificare sia il tubo che la guarnizione per agevolare l'inserimento fig. A.
2. Inserire sul tubo nell'ordine: la ghiera, la bussola di bloccaggio, la guarnizione ed il corpo del raccordo (senza anello di graffaggio) fino ad arrivare a battuta fig. B.
3. Avvitare la ghiera per permettere il corretto inserimento della guarnizione nella sede fig. C.
4. Svitare la ghiera, aprire l'anello di graffaggio e inserirlo sul tubo fig. D, serrare nuovamente la ghiera a fondo usando preferibilmente l'articolo KFC (chiave di serraggio per Connecto).



Packaging

Tabella 2.

Misura	Pack	Box	Tipo
16 x 16	20	240	C
20 x 20	20	140	C
25 x 25	10	160	B
32 x 32	10	100	B
40 x 40	5	60	B
50 x 50	5	35	B
63 x 63	5	20	B
75 x 75	1	8	B
90 x 90	1	5	B
110 x 110	1	4	J

Note e allegati