

DESCRIZIONE PRODOTTO

L'olio motore SAE 30 GreenOil è un olio minerale monogrado di alta qualità progettato per soddisfare i requisiti di alcuni piccoli motori a gasolio e benzina utilizzati in applicazioni agricole e di giardinaggio.

L'olio motore SAE 30 GreenOil garantisce:

- elevata protezione contro l'usura,
- elevata protezione contro vernici, fanghi e altri inquinanti,
- buona protezione contro i prodotti acidi derivanti dalla combustione di gasolio ad alto contenuto di zolfo.

APPLICAZIONI

L'olio motore SAE 30 GreenOil è indicato per motori di attrezzature agricole e da giardinaggio quali rasaerba, motozappe e motocoltivatori dove si richieda un grado di viscosità SAE 30. Adatto ai motori 4 tempi con o senza convertitore catalitico.

SPECIFICHE

API SF / CD

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Olio motore SAE 30	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE di viscosità		30
Densità @15°C, kg/m³	ASTM D 1298	≥ 850
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	9,3-12,5
Indice di viscosità	ASTM D 2270	≥ 100
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤ -18
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 220