

DESCRIZIONE PRODOTTO

L'olio motore 2T Synt GreenOil è un lubrificante sintetico studiato per motori a due tempi di scooter e ciclomotori, indicato per l'utilizzo con qualsiasi tipo di benzina, raffreddati sia ad aria che a liquido per motori con miscelatore separato e miscelazione manuale. E' ottimo per l'impiego in motori di attrezzature da bosco e giardino.

L'olio motore 2T Synt GreenOil garantisce:

- Eccellente protezione antiusura,
- Straordinaria resistenza all'ossidazione e stabilità termica,
- Elevata protezione anticorrosiva e antiruggine.

APPLICAZIONI

L'olio motore 2T Synt GreenOil è formulato con una miscela di oli base ed un pacchetto di additivi accuratamente scelti che offrono i seguenti vantaggi:

- Incremento della vita utile del motore,
- Riduzione dei depositi nelle candele e luci di scarico,
- Ridotta fumosità allo scarico.

L'olio motore 2T Synt GreenOil è indicato per motori due tempi di motocicli, scooter e motori di attrezzature da giardinaggio come rasaerba, decespugliatori, tagliasiepi, e motoseghe. E' adatto per tutti i sistemi di lubrificazione ad iniezione diretta o premiscelazione, in presenza di benzine con o senza piombo.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API TC
JASO FD

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Olio motore 2T Synt	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Colore	Visivo	Rosso/verde
massa volumica, kg/m ³	ASTM D 1298	≥850
viscosità, cSt a 100°C	ASTM D 445	≥7.0
indice di viscosità	ASTM D 2270	≥150
punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤-21
punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 200

Le schede di sicurezza di tutti i prodotti sono disponibili su richiesta.