

**DESCRIZIONE  
PRODOTTO**

Il protettivo "Greenoil Lubrificanti" è il più recente prodotto per l'applicazione su catene e barre di motoseghe.  
E' un protettivo che non danneggia l'ambiente, formulato con una bilanciata miscela di oli degommati di origine vegetale ed additivi vegetali biodegradabili.

La particolare additivazione del protettivo "Greenoil Lubrificanti" assicura la massima protezione alle catene e alle barre delle motoseghe anche nelle più severe condizioni operative.  
E' un fluido la cui composizione chimica assicura inoltre un'ottimale pulizia sulle catene e sulle pompe delle motoseghe.

**PREROGATIVE**

Il protettivo "Greenoil Lubrificanti" sottoposto alle più severe prove operative ha ottenuto risultati molto positivi relativamente alla fluidità alle basse temperature ed alle ottime prestazioni di taglio sui più svariati tipi di legname.

Il protettivo "Greenoil Lubrificanti" ha le seguenti caratteristiche:

- ottima capacità antiusura
- antiossidante ed antiruggine
- buona resistenza all'ossidazione
- spiccate caratteristiche antigoccia

**CARATTERISTICHE  
TIPICHE**

(valori medi di produzione)

Protettivo catene motosega	METODO DI PROVA	
Aspetto		Liquido limpido
Colore	ASTM D 1500	4/4,5
Densità @ 15°C, kg/dm <sup>3</sup>	ASTM D 1298	0,923
Viscosità cinematica @ 40°C, cSt	ASTM D 445	Sup. 42
Punto di solidificazione	ASTM D 445	- 3° C
Numero di neutralizzazione mgKOHgr	ASTM D 974	0,1
punto di infiammabilità, °C	ASTM D 93	Sup. 280
% Biodegradabilità	OECD 301 B	Sup. 95%