Termostufaldro-Ventilata

Sistema Air Clean

Uscita Fumi Ø mm

Potenza Globale Kw 28,55

- Scambiatore 4G ad alta efficienza (maxsuperficie di scambio per unità di fluido).
- HIE -componenti idraulici già assemblati di serie
- Ventilatore tangenziale con «Sistema Comfort»
- Uscita fumi posteriore.
- Maniglia di accesso focolare integrata.
- Doppia combustione ecologica
- Speedy on System per una rapida accensione del fuoco.
- SFS -SilentFun System (Ventilazione tra le più silenziose della categoria)

100

SER Sistema Flattronico di nulizia Braciara

- SED SISTEMA LIEUTONICO di punzia braciere					
Modello Corvara 32 V		Colore		Decreto 186/2017	GSE Conto Termico
Rivestimento in acciaio verniciato e vetro ceramico					
Pot. Glob. KW	28,55				
Pot. Nom. KW	26,02				
Pot. all'Acqua Kw	21,63				
Rendimento fino a %	95,54		Rosso	4 Stelle	1 2
m³ *	650		Bordeaux	* * * *	1,2
Capienza KG.	50				
Dim. L-P-H cm	603x621x1190				
Peso KG.	175				

Dotazioni di serie:

- Corpo caldaia monoscocca Cassetto porta cenere
- -Centralina elettronica a 5 livelli di potenza - Cronotermostato integrato
 - Funzione Stop & Go - Sonda Comfort ambiente
 - Sonda fumi ad Encoder - Vetro Serigrafato
 - Braciere in ghisa Post combustione Ecologica
 - Garanzia 5 anni sul corpo caldaia

Optional disponibili:

Telecomando









Posteriore

