

Scheda Tecnica

GOMITO DOPPIA PARETE A 45°

Caratteristica	Valore
Composizione	Parete interna in acciaio inox AISI 316L, parete esterna in acciaio inox AISI 304.
Isolamento	Isolamento termico intermedio spessore 25 mm realizzato mediante iniezione ad alta pressione di fiocchi di lana di roccia densità 90 kg/m ³ .

Cod.	Articolo	Dimensioni (cm)	Peso
5027202	GOMITO DOPPIA PARETE A 45° Ø 80/130 mm	40x35x30	2000 g
5027204	GOMITO DOPPIA PARETE A 45° Ø 100/150 mm	40x35x30	2000 g
5027206	GOMITO DOPPIA PARETE A 45° Ø 130/180 mm	40x35x30	2000 g
5027208	GOMITO DOPPIA PARETE A 45° Ø 150/200 mm	40x35x30	2000 g
5027210	GOMITO DOPPIA PARETE A 45° Ø 180/250 mm	40x35x30	2000 g
5027212	GOMITO DOPPIA PARETE A 45° Ø 200/250 mm	40x35x30	2000 g
5027214	GOMITO DOPPIA PARETE A 45° Ø 250/300 mm	40x35x30	2000 g

Dimensioni e Peso

Dimensioni standard confezione: 40x35x30 cm — 2000 g

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica possono essere soggette a modifiche senza preavviso.