



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

NERO GOMME

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie alla sua formula mantiene l'elasticità originale della gomma, lasciando una finitura lucida e omogenea.

I componenti attivi della formula penetrano nelle micro-porosità della gomma prevenendo le screpolature causate dall'invecchiamento.

Ha un'ottima resa, è utile anche su guarnizioni, tappetini e parti in gomma.

Non intacca la vernice e/o la plastica dell'auto.

- CAMPI DI IMPIEGO

Adatto per rinnovare e proteggere pneumatici, guarnizioni, tappetini e parti in gomma.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|-------------------------|--------------|
| • Aspetto | Liquido |
| • Colore | Nero / scuro |
| • Odore | Inodore |
| • Peso specifico (g/ml) | 1.062 |

- MODALITÀ D'USO

Pulire e asciugare la parete da trattare, quindi stendere il prodotto con una spugna o con un pennello e lasciare asciugare.

Se i pneumatici risultano particolarmente deteriorati ripetere l'operazione.

- DOSAGGIO

Dosare a piacere.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Confezione : flacone ml 1000

Cod. 8377

| INVOLUCRO | FLACONE | TAPPO | EROGATORE |
|-----------|---------|-------|-----------|
| LDPE 4 | HDPE 2 | PP 5 | C/PP 92 |
| PLASTICA | | | |

RACCOLTA DIFFERENZIATA.
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

TS 16.04.2024

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utente.
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS