



## Sbloccante Marino (S153)

Bomboletta spray pensata appositamente per essere utilizzata su parti esposte all'azione dell'acqua. Ha alto potere idrorepellente e protettivo, per cui diventa la bomboletta ideale e in-mancabile nel settore marino e nautico.



Quantità	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108890210
Confezione:	12 pz

**SBLOCCANTE MARINO** – È un prodotto dalle molteplici funzioni: lubrifica, protegge, sblocca. È idrorepellente e anticorrosivo. Ottimo lubrificante, è capace di penetrare in profondità sbloccando dadi arrugginiti, raccorderie, catene, ecc. Protegge dalle ossidazioni le parti sottoposte all'azione lavante dell'acqua: perni, leve, organi di motori fuoribordo, rispondendo così alle esigenze della nautica grazie all'elevato potere impermeabilizzante e idrorepellente di cui è dotato. Ideale per la manutenzione di qualsiasi parte meccanica.

### Specifiche Tecniche:

Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Paglierino
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 0,67 ÷ 0,71 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Pressione a 20°C	4/6 bar
Punto congelamento	< -66°C (base liquida)
Punto di ebollizione	176°C circa (base liquida)
Punto infiammabilità	40 °C (base liquida)
Tensione di vapore	> 6 bar (20°C)
Viscosità	< 3 cSt - 12 cSt 40°C (base oleosa)
Solubilità	Insolubile in acqua
Temperatura esercizio	di -50°C / +220 °C c.a. (base liquida)

**MODO D'USO** Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto sulla parte da trattare, lasciare agire per alcuni minuti, quindi nel caso di pezzi arrugginiti procedere allo sbloccaggio, eventualmente in presenza di incrostazioni più resistenti ripetere l'operazione. Il prodotto può essere erogato anche con cannucchia componibile (inserita nel tappo). **PRECAUZIONI:** Non applicare su apparecchi in tensione. Non applicare su materiali surriscaldati.

### MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. È responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

**CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO**