WD-40 SPECIALIST. **LUBRIFICANTE AL SILICONE** APPLICAZIONE PULITA



Caratterizzato da una formula che non attira la sporcizia, è dotato di eccellenti proprietà lubrificanti al fine di assicurare il perfetto movimento delle parti. Isola dall'umidità dopo un'asciugatura rapida. La sua formula è compatibile con tutti i metalli, le plastiche, la gomma e il legno. Evita le frizioni e gli inceppamenti delle parti mobili anche in caso di forti pressioni. Il Lubrificante al Silicone WD-40® SpecialistTM resiste a temperature da -35°C a +200°C e la sua formula è certificata H2 dalla NSF.



INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE

Colore	Chiaro marrone/giallo
Temperatura di utilizzo	Da -35°C a +200°Ca
Densità relativa (liquido)	0.79 - 0.80
ldrosolubilità	Non miscelabile
Test d'usura 4 sfere (ASTM D-4172)	Cicatriziale profondo di 0.68 mm
Proprietà pressione estrema (ASTM D-3233)	370 kg
Registrazione NSF	Categoria H2, n° 145374

RACCOMANDATO PER:

Cinghie • Guarnizioni • Utensili • Scivoli • Valvole • Porte • Cerniere • Argani • Pulegge...





