



## Olio da taglio emulsionabile (OL107)

Confezione da 5 Lt per questo prodotto ideale per lavorazioni quali foratura, filettatura, fresatura, taglio di metalli duri e acciaio inossidabile. Protegge ed elimina vibrazioni ed effetti corrosivi.



Quantità	5 L
Barcode	EAN 13: 8034108891637
Confezione:	1 pz

**OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE** – Prodotto specifico per l'utilizzo nelle lavorazioni come la foratura, filettatura, fresatura e taglio di metalli duri e acciaio inossidabile. Composto da oli minerali ad alto potere lubrificante e utilizzato efficacemente in lavorazioni manuali e semiautomatiche. Lubrifica i materiali abbassando la temperatura ed eliminando le vibrazioni. Elimina qualsiasi effetto corrosivo esercitando una buona azione protettiva sul pezzo di lavorazione. La soluzione micro-emulsionabile può essere diluita in acqua dal 3 al 5%.

### Specifiche Tecniche:

Aspetto	Tanica
Colore	Paglierino
Odore	Caratteristico
Densità relativa	a 20°C 1,00 ÷ 1,04 g/ml
Punto di infiammabilità	> 140 °C
pH	9,35 +/- 0,10
Tipo	Micro-emulsione oleosa (non lattescente)
Indice rifrattometrico	2,50
Idrosolubilità	Completa
Viscosità	38 cTs
Rettifica	3% - 4% rifrattometrico
Tornitura leggera	4,00-5,00% RIFRATTOMETRICO
Asportazione truciolo	4,00-5,00% RIFRATTOMETRICO
Utilizzo su materiali	Derivati ferrosi (acciaio, ferro, ghise, ecc.)
Test corrosione	superato il test Din 51360/2 al 3%

**MODO D'USO:** agitare bene prima dell'uso. Il prodotto si miscela aggiungendolo all'acqua e non viceversa. Al fine di assicurare una lunga durata in condizioni di ottima efficienza, si consiglia di mantenere pulite le vasche e i circuiti.

Percentuali consigliate:

Rettifica: 3%

Fresatura: 3%

Tornitura: 4,5%

Filettatura: 4%

Maschiatura: 4 %

Lavorazioni della ghisa: 6%

Attenzione: questi sono solo consigli per l'utilizzo, le % possono cambiare in base ai bisogni specifici di ogni utente.

### MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

**CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO**