

F 73

OLIO DI VASELINA LUBRIFICANTE E PROTETTIVO



DESCRIZIONE

Lubrifica senza macchiare e non impasta la polvere. Aumenta la scorrevolezza, annullando gli attriti. Repelle l'umidità da qualsiasi superficie. Ha molteplici campi d'applicazione come LUBRIFICANTE, PROTETTIVO O SCIVOLANTE.

- **LUBRIFICANTE**
- **PROTETTIVO**
- **ANTICORROSIVO**
- **IDROPELLENTE**

Resiste agli agenti atmosferici, all'acqua salata, agli acidi e agli alcali. La registrazione NSF consente l'utilizzo in campo alimentare.

APPLICAZIONI E UTILIZZO

Lubrificante universale per:

- RIPARAZIONI DI ELETTRODOMESTICI
- MANUTENZIONE IN GENERE
- SERRAMENTI E INFISSI
- MACCHINE DA CUCIRE
- SETTORE ALIMENTARE (versione NSF)

COME

Spruzzare quanto basta direttamente sulla superficie, da una distanza di circa 20cm, avendo cura di agitare la bomboletta prima dell'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto (stato liquido)	Liquido incolore
Odore	Inodore
Densità fase liquida	0,820 kg/lit
Temp. di esercizio	nd
Durata in magazzino	24 mesi*

*con imballo integro e in un ambiente dai 18°C.
Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

CODICI - FORMATI

Codice Prodotto	990003
Codice Ean	8020089990032
Formato	400ml bombola spray
Confezione	12 bombole

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.