



# GF502

## GRASSO AL LITIO

### DESCRIZIONE

Grasso lubrificante multifunzionale, formulato con LITIO e OLIO MINERALE altamente raffinato, con additivi antiruggine e antiusura.

- **ECELLENTE RESISTENZA ALL'OSSIDAZIONE**
- **ANTIUSURA, ANTICORROSIONE, ANTIRUGGINE**
- **BUON POTERE ADESIVANTE**
- **RESISTE ALL'AZIONE DILAVANTE DELL'ACQUA**
- **NOTEVOLE STABILITA' MECCANICA**
- **NOTEVOLE POTERE LUBRIFICANTE**

### UTILIZZO

Lubrificazione generale di autoveicoli, di cuscinetti a rotolamento di macchinario industriale operante in condizioni medio/gravose di carico, temperature elevate, presenza d'acqua. **PERNI – SNODI – GIUNTI – INGRANAGGI SERRATURE – RUOTE – SLITTE – CAVI – GUAINE, ECC.**

Può essere applicato a pennello o con una spatola avendo cura di spalmarlo in strato sottile ed uniforme sulle parti da lubrificare. Preventivamente pulire e sgrassare le superfici metalliche.

**Consigli:** Qualora vi fosse ruggine, questa va eliminata prima dell'utilizzo del grasso.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Pomatoso Beige
Consistenza NLGI	2
°C di esercizio	-25/+120°C
Carico di saldatura	120kg (IP 239)
Punto goccia	190°C (ASTM D566)
Penetrazione lavorata	280mm/10 (60 colpi)
Penetrazione lavorata	292mm/10 (100.000 colpi)
Durata in magazzino	24 mesi (integro)

### CODICI - FORMATI

Codice	Ean	Formato
1GC125	8020089999646	125 ml
1GC500	8020089999639	500 ml
1GC005	8020089999615	5000 ml

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.