



Scorricavo schiumoso (S156)

Bomboletta spray ideale per i cavi elettrici: rimuove l'attrito e allo stesso tempo non intacca i materiali, protegge e lubrifica. Ideale in particolare per elettricisti ed elettrauti.



MODO D'USO Agitare adeguatamente la bomboletta prima dell'utilizzo. Spruzzare la schiuma direttamente sui cavi o nei cunicoli interessati ed iniziare con le operazioni d'inserimento o sfilatura. Il prodotto può essere erogato anche con cannucina componibile (inserita nel tappo).

Quantità	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108891477
Confezione:	12 pz

SCORRICAVO – Elimina l'attrito e rende scorrevole in cavo elettrico sia in gomma che in plastica. Non intacca alcun materiale sintetico isolante del cavo. È un ottimo protettivo che favorisce il rallentamento del naturale processo d'invecchiamento.

Specifiche Tecniche:

Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Bianco
Odore	Inodore
Densità relativa	a 20°C 0,87 ÷ 0,91 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Pressione a 20°C	4/6 bar
Viscosità	1-100 cps (25°C) (base liquida)
Densità base attiva	Ca. 1,0 g/cm ³
Idrosolubilità	miscibile
Punto di ebollizione	Ca. 100 °C (base liquida)
pH	7 - 8,5 (base liquida)

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. È responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO