

SCHEMA TECNICA

USO PROFESSIONALE

FULCRON SUPER SGORGANTE TUBATURE

DESCRIZIONE

Disotturante chimico super forte e concentrato, specificamente studiato per liberare le tubature otturate da depositi organici e inerti (residui di grasso, sapone, incrostazioni calcaree, capelli, carta, sigaretta, assorbenti igienici, stracci, ecc.). Libera immediatamente e senza fatica le tubature, grazie all'alto peso specifico della sua formula, che permette al prodotto di penetrare attraverso l'acqua stagnante e agire solo a contatto con l'occlusione. Non è necessario smontare le tubature. Non danneggia pvc, plastiche, piombo, metalli e gomme.

IMPIEGO

Può essere utilizzato in tutti gli scarichi del bagno (WC, lavandino, vasca, doccia, bidet) e della cucina.

CLASSIFICAZIONE**Uso**

Fare attenzione, prodotto a base di acido solforico concentrato. Versare con cautela e lentamente, nei dosaggi consigliati, il liquido all'interno dello scarico bloccato. In presenza di ghiere metalliche ricorrere all'ausilio di un imbuto. Trascorso il tempo necessario far scorrere l'acqua fredda abbondantemente. Per scarichi secchi inumidire leggermente le tubazioni facendo scorrere un po' d'acqua. Nei casi più difficili ripetere l'operazione.

DOSAGGIO	TEMPO	UTILIZZO
1/4 FLACONE	5 / 10 minuti	Lavandini, docce, bidet
1/2 FLACONE	10 / 20 minuti	W.C.
1 FLACONE	30 minuti	Scarichi industriali, fognature

AVVERTENZE

Prodotto altamente corrosivo maneggiare con cautela.
Utilizzare il prodotto tal quale, non miscelare con altre sostanze o con acqua.

STOCCAGGIO

Conservare la confezione integra, a temperatura ambiente, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità. In queste condizioni il prodotto ha una durata di 12 mesi.

CONFEZIONE

Cod. 2524 Bottiglia in PE grigio chiaro da 1 litro.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido viscoso
• Colore	Da incolore a marrone scuro
• Odore	Pungente
• Composizione	Acido solforico
• Peso specifico	1,84 g/ml
• pH	< 1
• Idrosolubilità	Completa con forte reazione esotermica

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 08.05.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

