



Impregnante Spray (V407)

IMPREGNANTE: impregnante per legno ad elevata penetrazione ed altamente protettivo, per interni ed esterni, idoneo quindi per la protezione di manufatti in legno quali infissi, perlinati, imbarcazioni, mobili garden, e altro. Protegge efficacemente il legno dall'azione aggressiva del sole (raggi UV) e degli agenti atmosferici (umidità). Garantisce una facile manutenzione, anche a distanza di tempo dalla sua applicazione. Altamente traspirante, ravviva le tonalità lasciando visibili le venature originarie. Ottima elasticità, in grado di seguire naturali variazioni strutturali del legno.

Specifiche Tecniche:



Quantità	400 ml
Confezione	6 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Natura chimica	Resina Alchidica
Colore	Trasparente, Bianco, Noce Scuro, Noce Chiaro, Teak, Rovere.
Odore	Caratteristico
Densità relativa	a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Scritte sul fondello della bombola	Barcode, lotto di produzione, nome prodotto
Pressione	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Pressione	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosità Coppa Ford	A 20°C da 15'' a 20''
Residuo secco in bombola	Da 40% a 50%
Tempi di essiccazione a 20°C:	Asciutto al tatto: 180 minuti (1 mano)
	Asciutto in profondità piena: 12 ore
Resa pratica	1-2 m ² (in funzione dell'assorbimento del legno, del numero di mani e dalla sensibilità dell'operatore)
Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof	
Gettone e anello riferimento tinta (il colore è indicativo)	

Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.
Sottocategoria: Finiture Speciali
Valore Limite COV: 840 g/litro

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Superfici in legno

Prodotto pronto uso su legno grezzo e legno non trattato. In caso di precedenti trattamenti, carteggiare e pulire la superficie in modo da rimuovere eventuali residui.

Per ottenere un risultato perfetto e aumentare l'assorbimento, si consiglia di tamponare con un panno morbido e asciutto la superficie del legno dopo l'applicazione.

Su legno non trattato o poroso si consiglia l'applicazione di due mani. Ad ogni mano aggiuntiva il colore del legno potrebbe scurire ulteriormente. Il risultato finale può variare in base al colore e all'assorbimento caratteristico della tipologia di legno.

Si raccomanda l'utilizzo dell'impregnante trasparente (V407TR) come prima mano.

MODO D'USO:

- Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso;
- Carteggiare e pulire con cura la superficie prima dell'applicazione;
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificare l'effetto.



Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo.



- **Erogazione:** Lineare
Dispensing: Linear
- **Quantità prodotto erogato:** Media
Quantity product dispensed: Medium
- **Tipo di erogazione:** Cono medio
Dispensing type: Medium cone
- **Tipo di spruzzo:** Nebulizzato
Spray type: Nebulized

EROGAZIONE:

- Erogare ad una distanza di 20-30 cm;
- Applicare ogni mano attraverso una serie di passaggi verticali seguiti immediatamente da passaggi orizzontali;
- Lasciare asciugare il tempo necessario;
- Dopo ogni interruzione d'uso, è necessario spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore;
- Dopo 12 ore, procedere con il normale utilizzo del pezzo trattato.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO