

Scheda Tecnica

Flatting per Esterno a Solvente 'Scudo Totale' AMONN

Caratteristica	Descrizione
Descrizione	Flatting trasparente formulato per rendere il legno resistente all'acqua e proteggerlo dagli agenti atmosferici.
Protezione	Protegge dai raggi UV, dall'acqua salata, dalla salsedine e dagli eventi atmosferici, anche in condizioni climatiche difficili come mare o montagna.
Caratteristiche	Anti-abrasione con elevata resistenza all'usura. Non lascia striature. Idrorepellente.
Applicazione	Applicazione a pennello.
Resa	Resa per mano circa 8 m ² .
Essiccazione	Tempo di essiccazione indicativo 10 ore.
Durata	Durata della protezione fino a 8 anni.

Codice	Formato	Finitura
5753902	0,75 lt	Lucido
5753904	0,75 lt	Satinato
5753906	2,50 lt	Lucido
5753908	2,50 lt	Satinato

Dimensioni e Peso

Formati disponibili: 0,75 litri e 2,50 litri. Peso variabile in base al formato selezionato.

Le informazioni riportate sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso. Si consiglia di attenersi sempre alle indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.