

Scheda Tecnica

Flatting per Esterno all'Acqua 'Clima Estremo' AMONN

Caratteristica	Descrizione
Descrizione	Vernice flatting trasparente all'acqua formulata per la protezione totale del legno contro gelo, raggi UV, acqua, umidità, salsedine ed eventi atmosferici.
Ambito di utilizzo	Ideale per legni esposti a condizioni climatiche difficili come mare o montagna. Indicata per porte e finestre all'esterno e in ambiente marino.
Caratteristiche	Idrorepellente e inodore. Garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici.
Applicazione	Applicazione a pennello o spruzzo.
Resa	Resa per mano circa 8 m ² .
Essiccazione	Tempo di essiccazione indicativo 8 ore.
Durata	Durata della protezione fino a 9 anni.

Codice	Formato	Finitura
5754102	0,75 lt	Lucido
5754104	0,75 lt	Satinato
5754106	2,50 lt	Lucido
5754108	2,50 lt	Satinato

Dimensioni e Peso

Formati disponibili: 0,75 litri e 2,50 litri. Peso variabile in base al formato selezionato.

Le informazioni riportate sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso. Si consiglia di attenersi sempre alle indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.