

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale : SINTOFER – SINTOLIT FAI DA TE METALLO – TUBETTO METALLO

Prodotto : Stucco Metallico Universale Flessibile Per Lamierati

Composizione : Resina Poliesteri Insature e Cariche Inerti

Peso Specifico : 1,70 (tolleranza +/- 5%)

Colore : Giallo – Grigio – Bianco

Odore : Tipico di Stirene

Preparazione del supporto : Pulire bene la superficie da trattare. Renderle esenti da siliconi, cere, grassi, acqua e polvere.
Su superfici verniciate, carteggiare prima di applicare.

Modo d'uso : Miscelare accuratamente lo stucco con l'1% - 3% di induritore (perossido di benzoile al 50% in pasta). Evitare l'uso di una dose eccessiva di induritore, perché ciò potrebbe causare macchie in fase di verniciatura.
Applicare con spatola metallica fino alla giusta rasatura.

Gel Time : 4 – 5 minuti a 20° C

Indurimento finale : 30 – 40 minuti a 20°C

Carteggiatura : sgrossatura carta P60 – P120
Finitura carta P180 – P220

Pulizia degli attrezzi : acetone

Attenzione : i tempi di indurimento sopra indicati possono variare secondo la temperatura ambientale

Garanzia : 12 mesi in barattolo chiuso e conservato a temperatura max 25°C