

RASSASIE S.R.L.
Via A. Labriola, 4
40010 Sala Bolognese (Bo)
Codice Fiscale: 00627720378
Partita Iva: 00519761209

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO: STUCCO IN POLVERE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Emidrato di calcio in polvere, ottenuto dalla macinazione di pietra ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) di particolari caratteristiche, successiva cottura in forni a metano con omogeneizzazione a temperature costanti.

CARATTERISTICHE

Stucco rasante, adesivo, riempitivo, estremamente fine, in polvere, a base di carbonati e solfati alabastrini, leganti idraulici, inerti selezionati a grana fine, particolari leganti e additivi atti a conferire buona lavorabilità all'impasto, ottima adesione al supporto e resistenza meccanica.

Di colore bianco, dotato di elevato potere riempitivo, buon grado di finezza, calo irrilevante, facilmente carteggiabile; offre, una volta applicato, superfici lisce, levigate e compatte, con discreta durezza superficiale.

Per le materie prime impiegate il prodotto non contiene sostanze nocive per l'ambiente e per chi lo applica, non sviluppa odori sgradevoli, non è infiammabile.

Stato Fisico	Polvere
Colore	Bianco
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Proprietà esplosive	Non esplosivo
Proprietà comburenti	Non comburente
Solubilità in acqua	Idrosolubile

IMBALLI

Scatola da Kg. 1
Sacco e/o scatole da Kg. 5
Sacco da Kg. 20 e Kg. 25

STOCCAGGIO

Stoccare il luogo asciutto al riparo dall'umidità. I sacchi devono essere stoccati senza nessun contatto diretto con il suolo e protetti da eventuali sgocciolamenti

CAMPI D'IMPIEGO

Si presenta ad un impiego universale per la stuccatura di piccoli buchi, fori e crepe, oppure per la rasatura e levigatura di ampie superfici su pareti e soffitti interni in edilizia sia civile che industriale. E' quindi particolarmente indicato su intonaco civile, cementi preconfezionati, cartongesso, gesso, scagliola, pannelli prefabbricati purché esenti da disarmanti, manufatti in legno e suoi derivati, purché tali supporti siano solidi, asciutti ed assorbenti.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Pulire accuratamente le superfici da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco. In caso di vecchi intonaci polverosi e friabili o vecchie tinte minerali o sintetiche impastare nelle proporzioni di 1 kg. di stucco in polvere a 500 gr. di acqua, mescolare mediante un mescolatore a frusta a basso numero di giri per almeno 5 minuti, fino ad ottenere una pasta omogenea, densa, priva di grumi. Lasciare a riposo per 5 minuti, rimescolare ed eventualmente aggiungere una minima quantità di acqua prima dell'uso. Procedere all'applicazione stendendo con frattone d'acciaio e attendere da 1 a 3 ore per l'applicazione di un secondo strato. Lo stucco in polvere consente un tempo di lavorabilità mediamente di 3 ore. Lo strato applicato è sopra verniciabile mediamente dopo circa 24 ore.

Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5 gradi C.

Questo preparato non richiede etichettatura, Direttiva 1999/45/CE e il Regolamento CLP 1272/2008 CE

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative.

La Società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della RASSASIE S.R.L.