

MASK BLUMASK

Dati tecnici/Technical data

	u.m.	Valore Tipico	Tolleranza
Peso carta	g/m <sup>2</sup>	55	+/- 2
Spessore totale	µm	105	85-140
Carico di rottura longitudinale	N/cm	40	2,0-4,5
Allungamento a rottura longitudinale	%	8	3-8
Adesione metallo	N/cm	200	160-300
Rolling ball tack	cm	1	≤ 3

I metodi di misura sono disponibili a richiesta. I dati sopra riportati si riferiscono solo a valori medi basati su test effettuati nei laboratori Lc adesivi. Non sono validi come specifiche.

Colori disponibili                      BLU

Adesivo                                      ACRILICO

Applicazione:

Nastro per mascheratura nel settore dell'edilizia e nel fai da te in interi ed esterni, buona resistenza alla temperatura 60°(per un ora).Grazie al particolare trattamento water-repellent della carta ed alla resistenza agli UV, questo nastro risulta facilmente removibile fino a 15 gg senza lasciare tracce o residui

Garanzia    Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data consegna

Stoccaggio: Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non  
non eccessivamente umidi ed a temperatura non inferiore ai 18°