

MASK LOWTACK

Dati tecnici/Technical data

| | u.m. | Valore Tipico | Tolleranza |
|--------------------------------------|------------------|---------------|------------|
| Peso carta | g/m ² | 55 | +/- 2 |
| Spessore totale | µm | 105 | 85-140 |
| Carico di rottura longitudinale | N/cm | 40 | 2,0-4,5 |
| Allungamento a rottura longitudinale | % | 8 | 3-8 |
| Adesione metallo | N/cm | 0,8 | 160-300 |

I metodi di misura sono disponibili a richiesta. I dati sopra riportati si riferiscono solo a valori medi basati su test effettuati nei laboratori Lc adesivi. Non sono validi come specifiche.

Colori disponibili VIOLA

Adesivo ACRILICO (privo di solventi nocivi)

Applicazione:

Nastro per mascheratura nel settore dell'edilizia e nel fai da te in interi ed esterni, buona resistenza alla temperatura 80°(per un ora). Grazie al particolare trattamento water-repellent della carta questo nastro risulta facilmente removibile fino a 15 gg senza lasciare tracce o residui. L'adesivo permette una corretta adesione su superfici delicate. Estremamente versatile su lavorazioni di verniciatura.

Garanzia Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data consegna

Stoccaggio: Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperatura non inferiore ai 18°