



tesa® Easy Cover

Informazioni Prodotto

BNR 56579, 58880, 58881

Descrizione prodotto

tesa® Easy Cover Carta UNIVERSALE è un telo protettivo per pittori ecologico già dotato di tesa® Nastro per mascheratura per una facile applicazione.

Caratteristiche

- Buona adesione a quasi tutte le superfici
- Carta liscia per prevenire l'assorbimento dalla pittura che cola
- Adatto a tutte le pitture

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Spessore totale | 115 µm |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|-----------|---|--------|
| • Resistenza alla trazione | 33.3 N/cm | • Rimovibile senza residui
dopo...giorni | 4 days |
|----------------------------|-----------|---|--------|

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>