

SPECIFICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

Gennaio 2019

Descrizione Generale:

Nastro biadesivo in schiuma acrilica trasparente, 1,00 mm di spessore, dotato di una massa viscoelastica adesiva acrilica ad elevate prestazioni, in grado di sostituire le viti ed i rivetti. Prodotto ideale per l'accoppiamento ed il montaggio definitivo di diversi materiali come vetro, specchi, ceramica, legno, plastica, metalli, ecc...

Caratteristiche ed Applicazioni:

- Eccellente trasparenza.
- Eccellente adesività finale.
- Sostituisce le viti ed i rivetti.
- Eccellente resistenza all'invecchiamento, raggi UV, detergenti, olii e solventi.
- Ottima adesione sulle superfici plastificate.
- Eccellente conformabilità sulle superfici irregolari.
- Ideale per applicazioni verticali.
- Ideale per il montaggio di targhe, profili, pannelli, di differenti materiali come vetro, legno, metalli, materie plastiche, gancistica, settore automobilistico, settore edile, ecc...

SCHEDA TECNICA

Spessore:	1,00 mm
Larghezze disponibili:	da 4 a 830 mm
Lunghezze disponibili:	fino a 33 m
Tipologia di prodotto:	Nastro biadesivo
Tipo di adesivo:	Acrilico solvente ad elevate prestazioni
Tipo di supporto:	Massa acrilica viscoelastica
Densità:	1000 +/- 100 kg/m ³
Colore supporto:	Trasparente
Tipo di liner:	Film plastico da 80 micron
Colore liner:	Rosso
Adesività su acciaio (PSTC1):	28 +/- 2 N/25mm
Static Shear:	> 183 ore (1.000g, resiste più di 11.000 minuti a 20°C)
Resistenza alla temperatura:	- 30° + 150°C
Temperatura di applicazione:	tra 18°C e 35°C
Shelf life:	12 mesi

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.

LC ADESIVI S.R.L.

SEDE: Via dei Goti, 57 - 84012 Angri (SA) - C.F./P.IVA 05046410659

STABILIMENTO : Viale Inghilterra 16, zona ind. Asi - 84091 Battipaglia (SA) Tel. 0828 43 55 32 - 0828 34 11 54

www.lcadesivi.it - email: info@lcadesivi.it - amministrazione@lcadesivi.it - commerciale@lcadesivi.it

Cap.Soc. € 10.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. di Salerno Nr. REA 415244