

## SCHEDA PRODOTTO: **RINFORZATO UNIDIREZIONALE**

|                                                                                                        |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>Tipo Prodotto:</b> | Nastro adesivo in BOPP rinforzato con fibre di vetro |
|                                                                                                        | longitudinali (unidirezionale)                       |
|                                                                                                        | Adesivo in hot melt                                  |
|                                                                                                        |                                                      |

|                                                                                                       |                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  <b>Dati Tecnici:</b> | Spessore supporto               | 28 $\mu\text{m}$  |
|                                                                                                       | Spessore totale                 | 100 $\mu\text{m}$ |
|                                                                                                       | Adesività su acciaio (N/cm)     | 5.5 N/cm          |
|                                                                                                       | Carico di rottura longitudinale | 250 N/cm          |
|                                                                                                       | Allungamento a rottura          | 10%               |

|                                                                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  <b>Applicazioni consigliate:</b> | Chiusura di imballi molto pesanti |
|                                                                                                                     |                                   |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Stoccaggio</b>                         | Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperatura non inferiore ai 18° C. |
|  <b>I dati tecnici sopra indicati sono</b> | J = jumbo                                                                                                                                                         |

**validi anche per le seguenti versioni**

**P = prestampato**

I valori sopra indicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte di Lc adesivi srl. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale intende destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopra indicati hanno come variabilità +/- 5% e potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Metodo test: AFERA

**LC ADESIVI S.R.L.**

SEDE: Via dei Goti, 57 - 84012 Angri (SA) - C.F./P.IVA 05046410659

STABILIMENTO : Viale Inghilterra 16, zona ind. Asi - 84091 Battipaglia (SA) Tel. 0828 43 55 32 - 0828 34 11 54

[www.lcadesivi.it](http://www.lcadesivi.it) - email: [info@lcadesivi.it](mailto:info@lcadesivi.it) - [amministrazione@lcadesivi.it](mailto:amministrazione@lcadesivi.it) - [commerciale@lcadesivi.it](mailto:commerciale@lcadesivi.it)

Cap.Soc. € 10.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. di Salerno Nr. REA 415244