

MASK BLUMASK

Dati tecnici/Technical data

	u.m.	Valore Tipico	Tolleranza
Peso carta	g/m ²	55	+/- 2
Spessore totale	µm	105	85-140
Carico di rottura longitudinale	N/cm	40	2,0-4,5
Allungamento a rottura longitudinale	%	8	3-8
Adesione metallo	N/cm	200	160-300
Rolling ball tack	cm	1	≤ 3

I metodi di misura sono disponibili a richiesta. I dati sopra riportati si riferiscono solo a valori medi basati su test effettuati nei laboratori Lc adesivi .Non sono validi come specifiche.

Colori disponibili	BLU
Adesivo	ACRILICO

Applicazione:

Nastro per mascheratura nel settore dell'edilizia e nel fai da te in interi ed esterni, buona resistenza alla temperatura 60°(per un ora).Grazie al particolare trattamento water-repellent della carta ed alla resistenza agli UV, questo nastro risulta facilmente removibile fino a 15 gg senza lasciare tracce o residui

Stoccaggio: Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperatura non inferiore ai 18°

LC ADESIVI S.R.L.

SEDE: Via dei Goti, 57 - 84012 Angri (SA) - C.F./P.IVA 05046410659

STABILIMENTO : Viale Inghilterra 16, zona ind. Asi - 84091 Battipaglia (SA) Tel. 0828 43 55 32 - 0828 34 11 54

www.lcadesivi.it - email: info@lcadesivi.it - amministrazione@lcadesivi.it - commerciale@lcadesivi.it

Cap.Soc. € 10.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. di Salerno Nr. REA 415244