

**DESCRIZIONE PRODOTTO** Nastro biadesivo con supporto in polipropilene sottile, adesivo base gomma sintetica.

#### LINER

Carta bisiliconata larice/  
avana 80gsm

#### SUPPORTO

BOPP trasparente

**ADESIVO** Base gomma  
sintetica bianco

#### PRINCIPALI APPLICAZIONI

Nastro general purpose.

#### CARATTERISTICHE

Adesivo aggressivo con elevato tack, alta adesività e alta coesione. **DATI TECNICI** (valori medi)

|                                             |                     |                             |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>ALLUNGAMENTO</b><br>(AFERA5004)          | [%]                 | 140                         |
| <b>CARICO DI ROTTURA</b><br>(AFERA5004)     | [N/cm]              | 40                          |
| <b>PEEL 180°</b><br>(AFERA5001)             |                     | 17                          |
|                                             | [N/25mm]<br>[h]     | >160                        |
| <b>STATIC SHEAR</b><br><b>R</b> (AFERA5012) |                     | close side <15 open side -- |
| <b>ROLLING BALL TACK</b><br>(PSTC6)         | [cm]                | 75                          |
| <b>SPESSORE</b><br>(AFERA5006)              | [μ]                 | 70                          |
| <b>SPESSORE LINER</b><br>(AFERA5006)        | [μ]                 |                             |
| <b>TEMPERATURA DI UTILIZZO</b>              | min -10°C max +50°C |                             |

**DATA:** 01/09/16

I prodotti Lc sono stati sviluppati sulla base di elevati standard qualitativi, anche per dare buoni risultati in condizioni gravose, e vengono regolarmente sottoposti a restrittivi controlli. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienze teoriche e pratiche e vengono fornite al meglio delle attuali conoscenze. Esse, tuttavia, non comportano alcuna forma di garanzia, né diretta né implicita, anche in merito all' idoneità del prodotto ad una particolare applicazione, né possono essere considerate base per specifiche tecniche. Pertanto, determinare se il prodotto Lc sia adeguato ad una specifica applicazione o alle tecniche di applicazione adottate è responsabilità dell'utente finale. Per questo è opportuno effettuare test allo scopo di verificare l'attitudine del nastro adesivo Lc scelto per la propria applicazione e per le specifiche prestazioni richieste. I tecnici Lc sono sempre a completa disposizione per eventuali consigli.

#### LC ADESIVI S.R.L.

SEDE: Via dei Goti, 57 - 84012 Angri (SA) - C.F./P.IVA 05046410659

STABILIMENTO : Viale Inghilterra 16, zona ind. Asi - 84091 Battipaglia (SA) Tel. 0828 43 55 32 - 0828 34 11 54

www.lcadesivi.it - email: info@lcadesivi.it - amministrazione@lcadesivi.it - commerciale@lcadesivi.it

Cap.Soc. € 10.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. di Salerno Nr. REA 415244