

SCHEDA PRODOTTO: ***Nastro isolante pvc***

➤ Tipo Prodotto:	Nastro isolante in pvc	
	Adesivo in gomma solvente senza piombo	

➤ Dati Tecnici:	Spessore supporto:	130 my
	Tensione Massima	5 (KV)
	Adesività su acciaio:	1.4 N/cm
	Carico di rottura:	20N/cm
	Allungamento longitudinale:	150%

➤ Applicazioni consigliate:	Nastro isolante elettrico	
	Questo nastro isolante funziona come ritardante di fiamma e può essere usato per la fasciatura e la protezione di cavi elettrici e altri materiali che conducono elettricità. Il nastro ha una buona elasticità ed adesività	

➤ Stoccaggio:	Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare e di immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperature non inferiori ai 18°C e massimo 28°C. Per garantire il miglior standard ruotare e limitare lo stoccaggio a 6 mesi.
----------------------	--

I valori sopra indicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte di Lc adesivi srl. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale intende destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopra indicati hanno come variabilità +/-5% e potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Metodotest: AFERA

LC ADESIVI S.R.L. - SEDE: 84012 ANGRÌ (SA) - Via dei Goti, 57 (Parco Iacuzio - Scala A) - **C.F./P. IVA** 05046410659
 STABILIMENTO: 84010S. Egidio del M. Albino (SA) - Via U. Foscolo, 111 - Tel.: 081 5132681 - 081 2596953 - Fax: 081 4620016

www.lcadesivi.it - e.mail: info@lcadesivi.it - amministrazione@lcadesivi.it - commerciale@lcadesivi.it

Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. di Salerno n. REA 415244

