



ADHESIVA P

ADESIVO ACRILICO
UNIVERSALE



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 10/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo acrilico universale indicato per l'applicazione di tutti i tipi di rivestimenti in PVC, linoleum, tessuti agugliati per pareti e pavimenti, e moquette.

- + Presa rapida
- + Forte presa iniziale
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Universale

Usi consigliati

- Rivestimenti e pavimentazioni in PVC, inclusi quelli omogenei
- Linoleum in teli o piastrelle
- Rivestimenti in PVC omogeneo
- Rivestimenti agugliati e moquette murali con supporto in poliuretano (PU)
- Rivestimenti murali in sughero naturale o con supporto in PVC
- Materiali termo-fonoassorbenti per applicazioni murali
- Moquette con supporti di qualsiasi natura

Copertura

250–350 g/m² (in funzione del tipo di rivestimento e del supporto)

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti e privi di polvere, vernici o oli. Eventuali crepe devono essere sigillate con il nostro adesivo epossidico bicomponente EPOXY ECO.

In caso di superfici irregolari, si consiglia l'applicazione di un rasante cementizio in polvere come il nostro SELF LEVEL FLOORING della linea Suprimo, oppure del rasante pronto all'uso TILECOAT.

Per il consolidamento e la pulizia del supporto è raccomandato l'uso del nostro fissativo PRIMER SP. In presenza di risalita di umidità o fondi particolarmente umidi, utilizzare il nostro PRIMER PU.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso

Applicazione del prodotto

L'adesivo va applicato in un'unica mano, utilizzando rullo o spatola dentata n°2, in funzione del tipo di supporto e del materiale da posare.

Applicazione a rullo: distribuire uniformemente il prodotto non diluito direttamente sul supporto con un rullo in lana a pelo corto, trattando superfici di circa 10–15 m² per volta. Procedere immediatamente con la posa del rivestimento murale o della pavimentazione.



ADHESIVA P

ADESIVO ACRILICO UNIVERSALE



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 10/06/2025

Applicazione a spatola: stendere l'adesivo non diluito sul supporto utilizzando una spatola dentata n°2, garantendo una distribuzione omogenea. Applicare quindi il materiale da rivestimento esercitando una pressione adeguata per assicurare un corretto ancoraggio.

Pulizia

Eventuali residui freschi di adesivo devono essere rimossi immediatamente con una spugna umida. Dopo l'indurimento, la rimozione può richiedere l'utilizzo di mezzi meccanici.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20043	700	g	Barattolo	24
20044-N	6	kg	Secchiello	1
20045-N	13	kg	Secchiello	1
20046-N	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Dispersione acrilica
Aspetto fisico	Crema beige
pH	7,5
Viscosità	25.000 – 35.000 cps
Contenuto di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 91 90
Temperatura di applicazione	+5 °C / +40 °C (+41 °F / +104 °F)
Tempo di attesa	10–15 minuti
Tempo aperto	20–30 minuti
Asciugatura completa	24 ore
Infiammabilità	Non infiammabile



ADHESIVA P

ADESIVO ACRILICO
UNIVERSALE



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 10/06/2025

Controindicazioni

Non idoneo per applicazioni in esterni. Per utilizzi all'aperto si consiglia il prodotto ADHESIVA 2P/G.
Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +3 °C.
Non utilizzare su supporti umidi o soggetti a risalita capillare di umidità.
In presenza di superfici non assorbenti, procedere con una preparazione meccanica o chimica per rendere il supporto poroso e garantire l'adesione.

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.