



ECRCA32

RACCORDO ANTISTRAPPO PER TUBO CORR. Ø32



Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Raccordi ip40-64 > Manicotto per tubi corrugati > Raccordi antistrappo per tubo corrugato

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 61386-1 EN 61386-22

Descrizione

Raccordo antistrappo per tubo corrugato in materiale Halogen Free. Resistenza al calore anomalo (GWT, norma IEC 60695-2-11): fino a 650°C. Grado di protezione: IP40. Resistenza d'isolamento > 100 MΩ. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +90°C.

Riferimenti normativi: EN 61386-1, EN 61386-22.
Diametro interno nominale 32 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001492 - Manicotto per tubi di protezione cavi

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Altro	Senza alogen	Si
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Altro	Resistente ai raggi UV	No
Superficie lucidata	No	Divisibile	Si	Diametro interno	32 mm
Diametro esterno	35.4 mm	Diametro nominale, connessione 1	32 mm	Diametro nominale, connessione 2	32 mm
Ridotto	No	Con guarnizione in gomma	No		

Barcode



8055035963099

Pack

50 NR

0.46 [kg]



8055035963105

Cartone

400 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

3.68 [kg]



ECRCA25

RACCORDO ANTISTRAPPO PER TUBO CORR. Ø25



Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Raccordi ip40-64 > Manicotto per tubi corrugati > Raccordi antistrappo per tubo corrugato

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 61386-1 EN 61386-22

Descrizione

Raccordo antistrappo per tubo corrugato in materiale Halogen Free. Resistenza al calore anomalo (GWT, norma IEC 60695-2-11): fino a 650°C. Grado di protezione: IP40. Resistenza d'isolamento > 100 MΩ. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +90°C.

Riferimenti normativi: EN 61386-1, EN 61386-22.
Diametro interno nominale 25 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001492 - Manicotto per tubi di protezione cavi

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Altro	Senza alogen	Si
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Altro	Resistente ai raggi UV	No
Superficie lucidata	No	Divisibile	Si	Diametro interno	25 mm
Diametro esterno	28.4 mm	Diametro nominale, connessione 1	25 mm	Diametro nominale, connessione 2	25 mm
Ridotto	No	Con guarnizione in gomma	No		

Barcode



8055035963068

Pack

100 NR

1.1 [kg]



8055035963075

Cartone

700 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

7.7 [kg]



ECRCA20

RACCORDO ANTISTRAPPO PER TUBO CORR. Ø20



Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Raccordi ip40-64 > Manicotto per tubi corrugati > Raccordi antistrappo per tubo corrugato

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 61386-1 EN 61386-22

Descrizione

Raccordo antistrappo per tubo corrugato in materiale Halogen Free. Resistenza al calore anomalo (GWT, norma IEC 60695-2-11): fino a 650°C. Grado di protezione: IP40. Resistenza d'isolamento > 100 MΩ. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +90°C.

Riferimenti normativi: EN 61386-1, EN 61386-22.
Diametro interno nominale 20 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001492 - Manicotto per tubi di protezione cavi

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Altro	Senza alogen	Si
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Altro	Resistente ai raggi UV	No
Superficie lucidata	No	Divisibile	Si	Diametro interno	20 mm
Diametro esterno	23.4 mm	Diametro nominale, connessione 1	20 mm	Diametro nominale, connessione 2	20 mm
Ridotto	No	Con guarnizione in gomma	No		

Barcode



8055035963037

Pack

100 NR

0.9 [kg]



8055035963044

Cartone

1200 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

10.8 [kg]