

## ECCRS20H

### CURVA 90° HF IP40 Ø20 mm - GRIGIA

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Raccordi ip40-64 > Curva per tubi rigidi - halogen free



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40	HF	GWT 650°	IK07	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
------	----	-------------	------	----	---------	---------------------

#### Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

## Descrizione

Curva a 90° per la connessione tra due tubi con identico diametro realizzata in tecnopolimero antiurto a base di ABS Halogen Free. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 650 °C. Prodotta in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21. Diametro 20 mm - raggio di curvatura 67 mm

## Etim

**GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi**

**CLASSE EC000936 - Curva per tubi rigidi**

<b>Materiale</b>	Plastica	<b>Qualità del materiale</b>	Altro	<b>Senza alogeni</b>	Si
<b>Protezione della superficie</b>	Non trattato	<b>Colore</b>	Grigio	<b>Tipologia</b>	A innesto
<b>Diametro</b>	20 mm	<b>Flessibile</b>	No	<b>Resistente ai raggi UV</b>	Si
<b>Qualità del rivestimento superficiale</b>	Non rivestito	<b>Superficie lucidata</b>	No	<b>Superficie spazzolata</b>	No
<b>Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1</b>	Senza	<b>Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1</b>	Medio (classe 3/2 Joule)	<b>Per diametro del tubo nominale</b>	20 mm
<b>Con manicotto</b>	Si	<b>In due parti</b>	No	<b>Con coperchio e apertura per l'ispezione</b>	No
<b>Raggio curvatura</b>	67 mm	<b>Angolo del gomito</b>	90 °C		

## Barcode



8050880888078

**Pack**

50 NR

0.79 [kg]



8057711593477

**Cartone**

600 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

9.48 [kg]