

## EC71025

### RACCORDO TUBO-TUBO IP67 Ø25 mm - GRIGIO - EASYSYSTEM



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi >  
Easysystem - raccordi ip67 > Manicotto per tubi rigidi

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP67	UL94 V0	GWT 960°	IK07	CE	RoHS II		MADE IN ITALY
------	------------	-------------	------	----	---------	--	---------------------

#### Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

## Descrizione

Manicotto per la connessione tra due tubi con identico diametro realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. Anello interno morbido di tenuta per compensazione delle tolleranze sui tubi. Grado di protezione IP67. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Prodotto in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.

Diametro 25 mm - Lunghezza 65 mm

## Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC000939 - Manicotto per tubi rigidi

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	PVC	Senza alogeni	No
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Grigio	Tipologia	A innesto
Resistente ai raggi UV	Si	Qualità del rivestimento superficiale	Non rivestito	Superficie lucidata	No
Superficie spazzolata	No	Per diametro del tubo nominale	25 mm	In due parti	No
Con coperchio e apertura per l'ispezione	No	Con funzione di blocco	No	Materiale di tenuta	Gomma
Con filettatura esterna	No	Con filettatura interna	No	Divisibile	No
Eccentrico	No				

## Caratteristiche Tecniche

Lunghezza 65 mm

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode



8050880883646

### Pack

25 NR

0.78 [kg]



8057711591343

### Cartone

250 NR

0.39x0.295x0.3 [m]

7.8 [kg]

## EC71020

### RACCORDO TUBO-TUBO IP67 Ø20 mm - GRIGIO - EASYSYSTEM



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Easysystem - raccordi ip67 > Manicotto per tubi rigidi

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP67	UL94 V0	GWT 960°	IK07	CE	RoHS II		MADE IN ITALY
------	------------	-------------	------	----	---------	--	---------------------

#### Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

## Descrizione

Manicotto per la connessione tra due tubi con identico diametro realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. Anello interno morbido di tenuta per compensazione delle tolleranze sui tubi. Grado di protezione IP67. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Prodotto in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.

Diametro 20 mm - Lunghezza 59 mm

## Etim

**GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi**

**CLASSE EC000939 - Manicotto per tubi rigidi**

<b>Materiale</b>	Plastica	<b>Qualità del materiale</b>	PVC	<b>Senza alogeni</b>	No
<b>Protezione della superficie</b>	Non trattato	<b>Colore</b>	Grigio	<b>Tipologia</b>	A innesto
<b>Resistente ai raggi UV</b>	No	<b>Qualità del rivestimento superficiale</b>	Non rivestito	<b>Superficie lucidata</b>	No
<b>Superficie spazzolata</b>	No	<b>Per diametro del tubo nominale</b>	20 mm	<b>In due parti</b>	No
<b>Con coperchio e apertura per l'ispezione</b>	No	<b>Con funzione di blocco</b>	No	<b>Materiale di tenuta</b>	Gomma
<b>Con filettatura esterna</b>	No	<b>Con filettatura interna</b>	No	<b>Divisibile</b>	No
<b>Eccentrico</b>	No				

## Caratteristiche Tecniche

Lunghezza 59 mm

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode



8050880883639

### Pack

25 NR

0.625 [kg]



8057711591336

### Cartone

400 NR

0.39x0.295x0.3 [m]

10 [kg]

## EC71016

### RACCORDO TUBO-TUBO IP67 Ø16 mm - GRIGIO - EASYSYSTEM



Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Easysystem - raccordi ip67 > Manicotto per tubi rigidi

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP67	UL94 V0	GWT 960°	IK07	CE	RoHS II		MADE IN ITALY
------	------------	-------------	------	----	---------	--	---------------------

#### Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

## Descrizione

Manicotto per la connessione tra due tubi con identico diametro realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. Anello interno morbido di tenuta per compensazione delle tolleranze sui tubi. Grado di protezione IP67. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Prodotto in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.

Diametro 16 mm - Lunghezza 55 mm

## Etim

**GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi**

**CLASSE EC000939 - Manicotto per tubi rigidi**

<b>Materiale</b>	Plastica	<b>Qualità del materiale</b>	PVC	<b>Senza alogeni</b>	No
<b>Protezione della superficie</b>	Non trattato	<b>Colore</b>	Grigio	<b>Tipologia</b>	A innesto
<b>Resistente ai raggi UV</b>	Sì	<b>Qualità del rivestimento superficiale</b>	Non rivestito	<b>Superficie lucidata</b>	No
<b>Superficie spazzolata</b>	No	<b>Per diametro del tubo nominale</b>	16 mm	<b>In due parti</b>	No
<b>Con coperchio e apertura per l'ispezione</b>	No	<b>Con funzione di blocco</b>	No	<b>Materiale di tenuta</b>	Gomma
<b>Con filettatura esterna</b>	No	<b>Con filettatura interna</b>	No	<b>Divisibile</b>	No
<b>Eccentrico</b>	No				

## Caratteristiche Tecniche

Lunghezza 55 mm

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode



8050880883622

### Pack

25 NR

0.47 [kg]



8057711591329

### Cartone

500 NR

0.39x0.295x0.3 [m]

9.4 [kg]

## EC71040

### RACCORDO TUBO-TUBO IP67 Ø40 mm - GRIGIO - EASYSYSTEM



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Easysystem - raccordi ip67 > Manicotto per tubi rigidi

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP67	UL94 V0	GWT 960°	IK07	CE	RoHS II		MADE IN ITALY
------	------------	-------------	------	----	---------	--	---------------------

#### Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

## Descrizione

Manicotto per la connessione tra due tubi con identico diametro realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. Anello interno morbido di tenuta per compensazione delle tolleranze sui tubi. Grado di protezione IP67. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Prodotto in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.

Diametro 40 mm - Lunghezza 94 mm

## Etim

**GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi**

**CLASSE EC000939 - Manicotto per tubi rigidi**

<b>Materiale</b>	Plastica	<b>Qualità del materiale</b>	PVC	<b>Senza alogeni</b>	No
<b>Protezione della superficie</b>	Non trattato	<b>Colore</b>	Grigio	<b>Tipologia</b>	A innesto
<b>Resistente ai raggi UV</b>	Si	<b>Qualità del rivestimento superficiale</b>	Non rivestito	<b>Superficie lucidata</b>	No
<b>Superficie spazzolata</b>	No	<b>Per diametro del tubo nominale</b>	40 mm	<b>In due parti</b>	No
<b>Con coperchio e apertura per l'ispezione</b>	No	<b>Con funzione di blocco</b>	No	<b>Materiale di tenuta</b>	Gomma
<b>Con filettatura esterna</b>	No	<b>Con filettatura interna</b>	No	<b>Divisibile</b>	No
<b>Eccentrico</b>	No				

## Caratteristiche Tecniche

Lunghezza 94 mm

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode



8050880883660

**Pack**

10 NR

0.771 [kg]



8057711591367

**Cartone**

70 NR

0.39x0.295x0.3 [m]

5.397 [kg]