



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA  REPRESENTATIVE
IMAGE

EC70032

RACCORDO TUBO-SCATOLA IP67 Ø32 mm - GRIGIO - EASYSYSTEM



Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Easysystem - raccordi ip67 > Raccordo tubo o cavo a scatola

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

Descrizione

Raccordo per la connessione tra un tubo e una scatola di derivazione realizzato in tecnopoliomerico antiurto a base di PVC rigido. Anello interno morbido di tenuta per compensazione delle tolleranze sui tubi. Grado di protezione IP67. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Filetto passo metrico 1,5 mm, Fornito con guarnizione e controdado di fissaggio montati. Prodotto in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.
Diametro 32 mm - Lunghezza 52 mm - lunghezza filetto 16 mm

Etim

GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)

CLASSE EC002326 - Raccordo tubo o cavo a scatola

Per diametro cavo	32-32 mm	Adatto per scatola da incasso	No	Adatto per scatola di derivazione	Si
Adatto per scatola di giunzione	Si	Adatto per telaio di ampliamento	No	Per diametro del tubo	32 mm
Numero di entrate tubi	1				

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza 52 mm Lunghezza filetto 16 mm

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Raccordi Easy
system_2023.pdf

Barcode



8050880883592

Pack

25 NR

0.875 [kg]



8057711591299

Cartone

200 NR

0.39x0.295x0.3 [m]

7 [kg]