

TUBI PIEGHEVOLI CORRUGATI

AUTOESTINGUENTI CON
MARCHIO IMQ E CE

CF18÷CF26

tubo pieghevole corrugato cod. class. 3321



DATI TECNICI GENERALI

Impiego: generalmente indicato nella realizzazione di impianti sottotraccia per i quali è richiesta particolare resistenza alla compressione e all'urto, ad una temperatura dichiarata.

Norme: CEI EN 61386-1:2004 / 61386-22:2004.

Materiale: termoplastico a base di cloruro di polivinile (PVC) vergine di 1^a scelta.

Resistenza allo schiacciamento: $\geq 750\text{N}$ a 23°C.

Resistenza all'urto: $\geq 2\text{ kg}$ da un'altezza di caduta di 100 mm (2J) alla temp. di -5°C

Campo di temperatura: -5°C ÷ +60°C.

Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30 sec.

Rigidità elettrica: $\geq 2.000\text{ V}$ a 50÷60 Hz.

Resistenza elettrica di Isolamento: $\geq 100\text{ M } \Omega$.

Ø nominale mm	16	20	25	32	40	50
Ø interno min mm	10,7	14,1	18,3	24,3	31,2	39,6