



**ECL2545**

**PRESA BIVALENTE 10/16A 250V 2P+T  
CON ALVEOLI PROTETI**

Residenziale > Serie civile > Tondò > Tondò apparecchi >  
Presa di corrente > Italiana



**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

IP20

**Etim**

**GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici**

**CLASSE EC000125 - Presa di corrente**

|                                                   |                                       |                                             |                         |                                    |                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>Materiale</b>                                  | Plastica                              | <b>Protezione della superficie</b>          | Non trattato            | <b>Colore</b>                      | Bianco            |
| <b>Senza alogeni</b>                              | No                                    | <b>Qualità del materiale</b>                | Materiale termoplastico | <b>Trattamento antibatterico</b>   | No                |
| <b>Tipo di montaggio</b>                          | Incassato                             | <b>Numero moduli da frutto</b>              | 1                       | <b>Tipo superficie</b>             | Opaco             |
| <b>Trasparente</b>                                | No                                    | <b>Adatto per classe di protezione (IP)</b> | IP20                    | <b>Tensione nominale</b>           | 250 V             |
| <b>Larghezza dell'apparecchio</b>                 | 25 mm                                 | <b>Altezza dell'apparecchio</b>             | 51 mm                   | <b>Profondità dell'apparecchio</b> | 47 mm             |
| <b>Min. profondità della presa per apparecchi</b> | 47 mm                                 | <b>Corrente nominale</b>                    | 16 A                    | <b>Montaggio isolato</b>           | No                |
| <b>Bloccabile</b>                                 | No                                    | <b>Con coperchio a cerniera</b>             | No                      | <b>Sovratensore</b>                | No                |
| <b>Numero di unità</b>                            | 1                                     | <b>Con interruttore on/off</b>              | No                      | <b>Inserto centrale ruotato</b>    | No                |
| <b>Casella di testo/superficie di marcatura</b>   | Si                                    | <b>Numero di prese commutabili</b>          | 0                       | <b>Stampa/marcatura</b>            | Senza             |
| <b>Con protezione dal contatto incrementata</b>   | No                                    | <b>Colore metallizzato</b>                  | No                      | <b>Meccanismo di espulsione</b>    | No                |
| <b>Con illuminazione funzionale</b>               | No                                    | <b>Protezione da corrente di guasto</b>     | No                      | <b>Con funzione loop</b>           | No                |
| <b>Con altoparlante bluetooth integrato</b>       | No                                    | <b>Frequenza</b>                            | 50-60 Hz                | <b>className</b>                   | Presa di corrente |
| <b>groupName</b>                                  | Dispositivi di commutazione domestici |                                             |                         |                                    |                   |

## Barcode



8054320288992

20 NR

0.09x0.25x0.05 [m]

0.65 [kg]



8057711596089

200 NR

0.22x0.28x0.29 [m]

6.5 [kg]



8033954878038

1 NR

0.0325 [kg]