

**SCHEDA TECNICA**

## Quadro di distribuzione portatile con interruttore magnetotermico 16A

Quadro elettrico equipaggiato di cavo in neoprene, materiale resistente alle abrasioni e alle basse temperature, interruttore magnetotermico 16A e coperchio di protezione ingresso corpi liquidi e solidi. Dispone di 4 prese Schuko, 2 prese CEE 2P+T 16A con grado di protezione IP44.

Cavo H07RN-F, Sez. 3G2,5 mm<sup>2</sup>, 2 m.

**Mobile e portatile.** *Doppia maniglia* dalla tripla funzione: base stabile e comoda maniglia che agevola il trasporto e crea un vano per avvolgere i cavi in eccesso.



<b>Codice articolo:</b>	60429
<b>Codice EAN:</b>	8011439604297
<b>Dimensioni articolo (mm):</b>	195x360x210 mm
<b>Peso articolo (g):</b>	2700 g
<b>Dimensioni articolo con Packaging (mm):</b>	300x220x37 mm
<b>Peso articolo con Packaging (g):</b>	2700 g
<b>Quantità Sottoimballo:</b>	-
<b>Dimensioni Sottoimballo (cm):</b>	-
<b>Peso Sottoimballo (kg):</b>	-
<b>Quantità Scatola:</b>	-
<b>Dimensioni Scatola (cm):</b>	-
<b>Peso Scatola (kg):</b>	-

### Informazioni Tecniche

CARATTERISTICHE	DESCRIZIONI
Certificati	CE
Grado di Protezione IP	IP44
Ampere, Volt, Max. Watt	16A 250V, Max 3500W
Materiali	CU, Neoprene
Specifiche Cavo	H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> , 2 m
Colore prodotto	Nero/ Blu (maniglie)
Spina	Spina industriale 16A 2P+T 3 poli
Presa	4x Standard tedesco 16A 2P+T 2x CEE 2P+T 16A 3 poli
Otturatore di sicurezza	Sì
Packaging	Sfuso