

SCHEDA TECNICA

Avvolgicavo industriale con cavo in gomma, IP44

Avvolgicavo industriale con cavo in gomma, con 2 prese industriali CEE 2P+T 16A 3 poli e spina Spina industriale 16A 2 poli + terra Cavo H07RN-F, 3G2,5mm², 25 m.

Base in metallo per maggior resistenza agli urti e agli agenti atmosferici, con guida passacavo.

Dotato di maniglia ergonomica e pomello rotante per agevolare l'avvolgimento del cavo.

Adatto per camper, campeggio, caravan, barca, cantiere.



Codice articolo:	49049
Codice EAN:	3390727490497
Dimensioni articolo (mm):	280x315x40,5 mm
Peso articolo (g):	5800 g
Dimensioni articolo con Packaging (mm):	280x315x40,5 mm
Peso articolo con Packaging (g):	5800 g
Quantità Sottoimballo:	1
Dimensioni Sottoimballo (cm):	29,8x25,5x40,6 cm
Peso Sottoimballo (kg):	7,26 kg
Quantità Scatola:	1
Dimensioni Scatola (cm):	29,8x25,5x40,6 cm
Peso Scatola (kg):	7,26 kg

Informazioni Tecniche

CARATTERISTICHE	DESCRIZIONI
Certificati	CE
Grado di Protezione IP	IP44
Ampere, Volt, Max. Watt	16A 250V, Max 3500W Potenza massima quando il cavo è avvolto: 1100W potenza massima quando il cavo è svolto: 3200W
Materiali	CU, Neoprene
Specifiche Cavo	H07RN-F 3G2,5 mm ² , 25 m
Colore prodotto	Nero/ Blu
Spina	Spina industriale 16A 2P+T
Pres	2x CEE 2P+T 16A
Otturatore di sicurezza	Sì
Packaging	Sfuso