

## SCHEDA TECNICA

## Avvolgicavo brico automatico 15m

Avvolgicavo Automatico dotato di 1 presa tedesca Schuko 16A 2P+T e spina tedesca 16A. Prolunga 13 metri + 2 metri di cavo H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>.

Dotato di

**Staffa girevole:** Montaggio a muro o a soffitto con staffa girevole.  
**sistema di avvolgimento cavo: molla a spirale** dotata di dispositivo di blocco.

Disgiuntore termico e spia di messa in funzionamento.

La soluzione pratica per officina, commerciale, agricoltura e a casa.



Codice articolo:	100237
Codice EAN:	3390721002375
Dimensioni articolo (mm):	275x290125 mm
Peso articolo (g):	4262 g
Dimensioni articolo con Packaging (mm):	373x145x280 mm
Peso articolo con Packaging (g):	4600 g
Quantità Sottoimballo:	1
Dimensioni Sottoimballo (cm):	-
Peso Sottoimballo (kg):	-
Quantità Scatola:	2
Dimensioni Scatola (cm):	39,3x29,9x30,4 cm
Peso Scatola (kg):	9,62 kg

### Informazioni Tecniche

CARATTERISTICHE	DESCRIZIONI
Certificati	CE
Grado di Protezione IP	IP20
Ampere, Volt, Max. Watt	16A 250V, Max 3500W Potenza massima quando il cavo è avvolto: 1000W potenza massima quando il cavo è svolto: 3500W
Materiali	Polipropilene
Specifiche Cavo	H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> , 13 m + 2 m
Colore prodotto	Giallo / Nero
Spina	Spina tedesca 16A 2P+T
Presa	1x tedesca Schuko 2P+T
Otturatore di sicurezza	Sì
Packaging	Scatola