

Scheda Tecnica

BATTERIA AL PIOMBO RICARICABILE

Caratteristica	Descrizione
Tecnologia	Batteria ermetica VRLA AGM con ricombinazione interna dei gas (99%).
Installazione	Installabile all'interno di apparecchiature elettroniche o in qualsiasi ambiente.
Ricarica	Da ricaricare immediatamente dopo l'utilizzo. Utilizzare sistema di carica a tensione costante.
Applicazioni	Luci di emergenza, segnaletica, sistemi di allarme, applicazioni industriali e UPS.
Manutenzione	Nessuna manutenzione e nessun rabbocco.
Riciclabilità	100% riciclabile.

Codice	Articolo	Dimensioni (mm)
6804201	4V 3,2Ah	65x32x80h
6804202	6V 4,0Ah	70x47x106h
6804204	12V 2,3Ah	178x35x66h
6804205	12V 5,0Ah	90x70x107h
6804206	12V 7,0Ah	151x65x100h
6804208	12V 9Ah	151x65x100h
6804210	12V 12Ah	151x98x100h
6804212	12V 18Ah	181x77x167h

Dimensioni e Peso

Le dimensioni variano in base alla versione come indicato nella tabella varianti.
Peso variabile in funzione della capacità (Ah).

Le informazioni riportate possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
I dati tecnici indicati sono da considerarsi puramente indicativi.
Prodotto conforme alle normative vigenti ove applicabile.
Le immagini hanno scopo puramente illustrativo.